


Geberit PE bøjning med langt ben



Eksempelbillede



ANVENDELSER

- Til afløb fra bygninger
- Til afvanding af grunde

EGENSKABER

- Radius stor

- UV-beständig

TEKNISKE DATA

Materiale

PE-HD

INFO

- Geberit PE bøjninger med vinkler 15°, 30°, 45° og 88,5° kan svejses på begge ben med Geberit elektrosvejssemuffer
- Geberit PE bøjning med vinkel 90° kan svejses på lange ben med Geberit elektrosvejssemuffer

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	arc °	X1 cm	X2 cm	K1 maks. cm	K2 maks. cm	r cm
367.015.16.1		100	110	15	18	7	15.5	4.5	
369.015.16.1		150	160	15	7.5	7.5	4.5	4.5	
367.030.16.1		100	110	30	19.5	8.5	15.5	4.5	
368.030.16.1		125	125	30	12	9	7.5	4.5	
369.030.16.1		150	160	30	9.5	9.5	4.5	4.5	

Varenr.	VVS nr.	DN	d _ø mm	arc °	X1 cm	X2 cm	K1 maks. cm	K2 maks. cm	r cm
367.046.16.1	184047310	100	110	45	14.7	6	11	2.5	
379.055.16.1	184031232	30	32	90	10	3	7		3
360.055.16.1	184031240	40	40	90	15	3	12		3
361.055.16.1	184031250	50	50	90	18	4	14		4
363.055.16.1	184031256	56	56	90	21	4	17		4
364.055.16.1	184031263	60	63	90	21	5	16		5
365.055.16.1	184031275	70	75	90	21	7	14		7
366.055.16.1	184031290	90	90	90	24	9	15		9
367.055.16.1	184031310	100	110	90	27	10	17		10
368.055.16.1	184031320	125	125	90	20	11	9		11
369.055.16.1	184031330	150	160	90	20	14	6		14