



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til fjernvarmevand ≤ 120 °C
- Til industri- og procesvand

- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

- Tætningsring af CIIR sort, til $\varnothing \leq 54$ mm
- Tætningsring af EPDM sort, fra $\varnothing > 54$ mm
- Pressemuffe med transparent beskyttelsesprop

EGENSKABER

- Presseindikator
- Utæt ved manglende presning op til $\varnothing \leq 54$ mm

TEKNISKE DATA

Materiale	Cu-DHP-kobber CW024A (EN 1412)
-----------	--------------------------------

Varenr.	VVS nr.	DN	d, \varnothing mm	L cm	Z cm
62001	045561012	10	12	4.2	0.8
62002	045561015	12	15	4.8	0.8
62003	045561018	15	18	4.8	0.8
62004	045561022	20	22	5	0.8

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
62005	045561028	25	28	5.4	0.8
62006	045561035	32	35	6.2	1
62007	045561042	40	42	7.1	1.1
62008	045561054	50	54	8.3	1.3
62011	045561076	65	76.1	12.7	2.1
62012	045561089	80	88.9	14.5	2.5
62013	045561108	100	108	17.6	2.6