



Eksempelbillede

ANVENDELSER

- Til Geberit FlowFit
- Til Geberit PushFit
- Til drikkevand koldt og varmt
- Til kølevand og vand til centralvarme uden frostbeskyttelsesmiddel
- Til kølevand og vand til centralvarme med frostbeskyttelsesmiddel
- Til industri- og procesvand
- Til behandlet vand
- Til regnvand med pH-værdi $\geq 5,5$
- Til havvand
- Til slukningsvand (våd)
- Til slukningsvand (våd/tør, tør)

- Til kemikalier og tekniske væsker
- Til trykluft (renhedsklasse olie 0–3)
- Til undertryk
- Til inertgasser (f.eks. kvælstof)
- Til tekniskvand, industri og skibsbyggeri

EGENSKABER

- Formstabil
- Kan bøjes med håndkraft
- Indvendigt rør diffusionstæt
- Indvendigt rør sølvgråt udvendigt
- Tomrør isblåt
- Rørende med transparent beskyttelsesprop

TEKNISKE DATA

Materiale	PE-RT II / Al / PE-RT II
Overfladeruheid	7 μm
Varmeudvidelse	0.026 mm/(m·K)
Varmeledningsevne rør	0.41 W/(m·K)

INDEHOLDT I LEVERINGEN

- 7 beskyttelsespropper blå
- 7 beskyttelsespropper rød

TILBEHØR

- Geberit saks
- Geberit FlowFit kalibreringsværktøj

Varenr.	VVS nr.	DN	d, ø mm	d _i , ø mm	D cm	s mm	L m
Disse produkter passer til system: Geberit PushFit							
619.220.00.1	088504116	12	16	12	2.7	2	50
619.221.00.1	088504120	15	20	16	3.1	2	50
Disse produkter passer til system: Geberit FlowFit							
619.220.00.1	088504116	12	16	12	2.7	2	50
619.221.00.1	088504120	15	20	16	3.1	2	50