



EIGENSCHAFTEN

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschedüse mit Frischwasser
- Duschstrahl kühlt während des Duschvorgangs langsam und kontinuierlich ab
- Betriebsart des Warmwasserspeichers einstellbar (EIN / AUS / Energiesparmodus)
- Benutzererkennung für Warmwasserbereitung
- Zuletzt verwendete Einstellungen werden automatisch gespeichert
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar

- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme	0.45, 5.8 W
Energiesparmodus / bei eingeschalteter Heizung	
Kabellänge	2 m
Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	10–40 °C
Wassertemperatur	37 °C
Werkseinstellung	
Duschdauer	20 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Nein

SoftOpening

- Mit WC-Sitzring-Heizung
- Mit Föhnfunktion

Ja

Nein
Nein

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset für Anschluss seitlich links, für Aufputzspülkasten
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Wasseranschlussset für Aufputzspülkästen mit Wasseranschluss hinten mittig
- Geberit Wasseranschlussset für Aufputzspülkästen mit Wasseranschluss rechts
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze

Art.-Nr.	ST-Nr.	SC/SB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse W	Leistungsaufnahme	QuickRelease-Funktion
146.030.11.1	3322 102	358 006	WC-Aufsatz: weiss	40	15.5	50.5	I	800	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel