

Geberit Kombifix Element für Wand-WC, 108 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm









EIGENSCHAFTEN

- · Montagerahmen pulverbeschichtet
- Montagerahmen mit vier Befestigungswinkeln
- Montagetiefe verstellbar, 12-20.5 cm
- Anschlussbogen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen werkzeuglos von vorne montierbar
- Unterputzspülkasten mit Betätigung von vorne
- Unterputzspülkasten kondenswassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- · Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- · Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar

- Mit Leerrohr f
 ür Wasserzuleitung f
 ür Geberit AquaClean Dusch-WCs und f
 ür Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6,31
Grosse Spülmenge	4, 4.5, 6, 7.5
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2-4
Einstellbereich	
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- · Bauschutz für Serviceöffnung
- Füllsegment
- Schutzstopfen
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

• Geberit Kombifix Set Ständer mit Fussplatte

INFO

 Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean oder elektronischen Betätigungsplatten, Stromanschluss am Element für WC vorsehen

