






Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

EIGENSCHAFTEN

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Durchlauferhitzer deaktivierbar
- Duscharm mit Düse für Anal- und Vaginalbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Bodenstehend
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschedüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar

- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Bodenanschlüsse von 6–28 cm ab Wand in Kombination mit Geberit Monolith SanitärmODULEN für Stand-WC möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Mit Geberit Monolith SanitärmODUL für Stand-WC kombinierbar

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W

Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich	37 °C
Wassertemperatur	
Werkseinstellung	
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Ja
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Ja
Mit Orientierungslicht	Nein
Mit Föhnfunktion	Ja

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Anschlussset für Stand-WC
- Geberit Anschlussbogen 90°
- Geberit Set Anschlussbogen 90° mit Verlängerung
- Geberit Set P-Anschlussbogen für Stand-WC
- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandhalter gross, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)

- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean

- Zur Verwendung mit Geberit Monolith Sanitärmobil für Stand-WC
- Nicht geeignet zur Verwendung mit Element für Wand-WC

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Massnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

<i>Art.-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SGSB-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Schutzklasse</i>	<i>Leistungsaufnahme W</i>	<i>QuickRelease-Funktion</i>
146.310.11.1	3211 562	311 212	WC-Keramik: weiss / KeraTect Designabdeckung: weiss / glänzend	36	36	51.5	56	I	2000	Ja, nur WC-Deckel
146.310.FW.1	3211 562	311 212	WC-Keramik: weiss / KeraTect Designabdeckung: Edelstahl gebürstet	36	36	51.5	56	I	2000	Ja, nur WC-Deckel
146.310.SI.1	3211 562	311 212	WC-Keramik: weiss / KeraTect Designabdeckung: weiss / Glas	36	36	51.5	56	I	2000	Ja, nur WC-Deckel
146.310.SJ.1	3211 562	311 212	WC-Keramik: weiss / KeraTect Designabdeckung: schwarz / Glas	36	36	51.5	56	I	2000	Ja, nur WC-Deckel