




Beispielbild



EIGENSCHAFTEN

- Passend bei Abstand 66–69 cm, gemessen von Mitte Betätigungsplatte bis Mitte Keramikbefestigung
- Ergänzungsset ohne Beschädigung der Plattenoberfläche montier- und demontierbar
- Abdeckplatte mit integrierter Betätigung für 2-Mengen-Spülung
- Betätigungsplatte mattverchromt

- Betätigung flächenbündig
- Verdeckt geführter Wasseranschluss
- Netzkabel hinter der Abdeckplatte verlegbar

- Übergang flach dichtend auf radial dichtend
- Befestigungsmaterial

LIEFERUMFANG

- Abdeckplatte
- 4 Drückerstangen

INFO

- Distanz Mitte Betätigungsplatte bis Gewindestangen muss zwischen 66–69 cm liegen

Art.-Nr.	ST-Nr.	SG/SB-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff			
					a cm	b cm	H cm
115.328.SI.1	3211 554	311 262	weiss / Glas	Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas	2	47.5	106
115.328.SJ.1	3211 554	311 262	schwarz / Glas	Hochdruck-Schichtstoffplatte / Glas	2	47.5	106
115.329.11.1	3211 553	311 261	weiss-alpin	Hochdruck-Schichtstoffplatte	1.5	47.5	106