




Beispielbild



EIGENSCHAFTEN

- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschedüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Abgang horizontal
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Föhn zuschaltbar
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Föhnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Berührungsloses Öffnen und Schliessen des WC-Deckels
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Schallschutz vormontiert
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fliessdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C

Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich	30–50 s
Duschdauer	150 kg
Belastung WC-Sitz max.	Ja
Geruchsabsaugung	Ja
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Ja
Mit Orientierungslicht	Ja
Mit Föhnfunktion	Ja

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset für Sigma und Omega
Unterputzspülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean

- Wandhalter gross, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Massnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

<i>Art.-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SGVSB-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>		<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Schutzklasse</i>	<i>Leistungsaufnahme W</i>	<i>QuickRelease-Funktion</i>
146.210.11.1	3211 540	311 224	WC-Keramik: weiss / KeraTect, Designabdeckung: weiss / glänzend		39.5	39.5	38	59	I	2000	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel
146.210.21.1	3211 540	311 224	WC-Keramik: weiss / KeraTect, Designabdeckung: chrom / glänzend		39.5	39.5	38	59	I	2000	Ja, WC-Sitzring und WC-Deckel