





Beispielbild



## EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss unten
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich

## TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck	0.1-10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C

## Spülmenge Werkseinstellung

6, 3 l  
4.5, 6 l

## Grosse Spülmenge

- Befestigungsmaterial

## Einstellbereich

3 l

## Kleine Spülmenge

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmmodul für WC
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

## INFO

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm
131.002.00.5	3354 324	870 220	Front: Schieferoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10.6

<i>Art.-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SG/SB-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
131.002.JV.5	3354 323	870 220	Front: Betonoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6