





Beispielbild



## EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

## TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck 0.1–10 bar

Wassertemperatur max.  
Spülmenge Werkseinstellung  
Große Spülmenge  
Einstellbereich  
Kleine Spülmenge  
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar

25 °C  
6,3 l  
4,5, 6 l  
3 l  
9,6 l/min

- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

## ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmmodul für WC
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen

## INFO

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Art.-Nr.	ST-Nr.	SG/SB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm
131.033.00.5	3354 354	870 224	Front: Schieferoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6

<i>Art.-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SG/SB-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
131.033.JV.5	3354 353	870 224	Front: Betonoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6