





Beispielbild



EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss unten
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C

Spülmenge Werkseinstellung

6,3 l
4.5, 6 l

Grosse Spülmenge

Einstellbereich

Kleine Spülmenge

3 l

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Sockelblende
- Stützrahmen
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmmodul für WC
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen

INFO

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

Art.-Nr.	ST-Nr.	SG/SB-Nr.	Farbe / Oberfläche		B cm	H cm	T cm
131.021.00.5	3354 314	870 221	Front: Schieferoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet		48	101	10.6

<i>Art.-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SG/SB-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
131.021.JV.5	3354 313	870 221	Front: Betonoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6