

Geberit Monolith Sanitärmodul für Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug









EIGENSCHAFTEN

- · 2-Mengen-Spülung
- · Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- · Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- · Wasseranschluss hinten mittig
- · Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck 0.1–10 bar Wassertemperatur max. $25\,^{\circ}\mathrm{C}$

Spülmenge Werkseinstellung Grosse Spülmenge Einstellbereich Kleine Spülmenge Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Sockelblende
- Stützrahmen
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

· Befestigungsmaterial

Befestigungsmaterial für Montage vor Unterputzspülkästen

3 I 9.6 l/min

6,31

4.5, 61

31 ZUBEHÖR

- · Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen

INFO

• Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren



Ares.M.	STM.	SGVSBAN.	Farbe/Obermaiche	49 &	* & &	A &	
131.031.00.5	3354 344	870 223	Front: Schieferoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	
131.031.JV.5	3354 343	870 223	Front: Betonoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	