





Beispielbild



EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C

Spülmenge Werkseinstellung

6, 3 l

4.5, 6 l

- Befestigungsmaterial

Grosse Spülmenge

3 l

Einstellbereich

9.6 l/min

Kleine Spülmenge

4.5, 6 l

Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar

- Befestigungsmaterial für Montage vor Unterputzspülkästen

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Sockelblende
- Stützrahmen
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

ZUBEHÖR

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmmodul für WC
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen

INFO

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

<i>Art.-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SGVSB-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>		<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
131.031.00.5	3354 344	870 223	Front: Schieferoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet		50.5	114	10.6
131.031.JV.5	3354 343	870 223	Front: Betonoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet		50.5	114	10.6