


Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Komplettanlage Wand-WC











EIGENSCHAFTEN

- · Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- · Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Durchlauferhitzer deaktivierbar
- · Duscharm mit Düse für Anal- und Vaginalbereich ausfahrbar
- · Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- · Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschdüse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Wandhängend
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Einfache Befestigung mit Easy Fast Fixing (Typ EFF3)
- · Abgang horizontal
- · Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- · Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- · Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- · Föhn zuschaltbar
- · WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- · WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit SoftOpening
- · WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion

- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- · Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- · Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0.5 W
max.	
Fliessdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur	34-40 °C
Einstellbereich	
Wassertemperatur	37 °C
Werkseinstellung	
Duschdauer	50 s

Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Ja
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Ja
Mit Orientierungslicht	Nein
Mit Föhnfunktion	Ja

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset für Sigma und Omega Unterputzspülkästen 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- · Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- · Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- · Anschlussset für WC, ø 90 mm
- · Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- · Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandhalter gross, diebstahlsicher, für Geberit AquaClean Fernbedienungen (ab Baujahr 2024)
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean



INFO

• Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Massnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

4rc.W.	97.W.	SOVSB-M;	Farbe / Obertische	8	# om	, L	Sch.,	Leistungs.	QuickRelease-Funktion
146.290.11.1	3211 561	311 227	WC-Keramik: weiss / KeraTect, Designabdeckung: weiss / glänzend	36	44.6	55.3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel
146.290.FW.1	3211 561	311 227	WC-Keramik: weiss / KeraTect, Designabdeckung: Edelstahl gebürstet	36	44.6	55.3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel
146.290.SI.1	3211 561	311 227	WC-Keramik: weiss / KeraTect, Designabdeckung: weiss / Glas	36	44.6	55.3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel
146.290.SJ.1	3211 561	311 227	WC-Keramik: weiss / KeraTect, Designabdeckung: schwarz / Glas	36	44.6	55.3	I	2000	Ja, nur WC-Deckel