





Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Analbereich
- Zur Montage durch den Endnutzer
- Zur Montage auf handelsübliche WC-Keramiken

EIGENSCHAFTEN

- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Transparenter Wassertank mit 3 l Inhalt
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Durchlauferhitzer mit Geberit Home App deaktivierbar
- Duscharm mit Düse für Analbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in drei Stufen einstellbar

- Entkalkungsprogramm
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W

Kabellänge	3 m
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich Wassertemperatur	37 °C
Werkseinstellung Dushdauer	30 s

LIEFERUMFANG

- Duscheinheit mit Wasserzulauf
- Fernbedienung mit Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W
146.342.00.1	3322 151	311 229	weiss	18.4	30.5	26	I	1850
146.342.DW.1	3322 151	311 229	schwarz	18.4	30.5	26	I	1850