





Beispielbild



EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss unten
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich

TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck

0.1–10 bar

Wassertemperatur max.
Spülmenge Werkseinstellung
Große Spülmenge
Einstellbereich
Kleine Spülmenge

25 °C
6,3 l
4,5, 6 l

- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen

Art.-Nr.	ST-Nr.	SG/SB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm
131.002.JK.5	3354 320	870 220	Front: lava / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10.6
131.002.JL.5	3354 321	870 220	Front: sandgrau / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6

Art.-Nr.	ST-Nr.	SG/SB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm
131.002.SI.5	3354 040	870 220	Front: weiss / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6
131.002.SJ.6	3354 322	870 220	Front: schwarz / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10.6
131.002.SL.5	3354 042	870 220	Front: mint / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6