

Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas









EIGENSCHAFTEN

- · 2-Mengen-Spülung
- · Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss unten
- · Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich

TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck 0.1–10 bar

Wassertemperatur max.
Spülmenge Werkseinstellung
Grosse Spülmenge
Einstellbereich
Kleine Spülmenge

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm

25 °C • Sockelblende

6,31 • Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

4.5, 6 l • Befestigungsmaterial

31 ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen

Ar.M.	97.W.	^{SGVSB-M} .	Fate Obertains	4 60 4	# W	~ ⁴⁶ 0	
131.002.JK.5	3354 320	870 220	Front: lava / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10.6	
131.002.JL.5	3354 321	870 220	Front: sandgrau / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	



Are.W.	Sr.W.	SGVSBAN.	Farbe/Obemache	49 &	# ⁴ 6	A &	
131.002.SI.5	3354 040	870 220	Front: weiss / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	
131.002.SJ.6	3354 322	870 220	Front: schwarz / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10.6	
131.002.SL.5	3354 042	870 220	Front: mint / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	