





Beispielbild



EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck 0.1–10 bar

Wassertemperatur max.

25 °C

Spülmenge Werkseinstellung

6,3 l

Grosse Spülmenge

4,5, 6 l

Einstellbereich

Kleine Spülmenge

3 l

Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar

9,6 l/min

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm

- Befestigungsmaterial

• Sockelblende

• Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmmodul für WC
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm
131.033.JK.5	3354 350	870 224	Front: lava / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6
131.033.JL.5	3354 351	870 224	Front: sandgrau / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6

<i>Art.-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SG/SB-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
131.033.SI.5	3354 064	870 224	Front: weiss / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6
131.033.SJ.6	3354 352	870 224	Front: schwarz / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6