

Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas









Beispielbild

EIGENSCHAFTEN

- · 2-Mengen-Spülung
- · Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- · Wasseranschluss hinten mittig
- · Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck 0.1–10 bar

Wassertemperatur max. Spülmenge Werkseinstellung Grosse Spülmenge Einstellbereich

Kleine Spülmenge

Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm

25 °C

6.31 • Sockelblende

· Befestigungsmaterial

4.5, 61

Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

31

9.6 I/min

ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen

Arc.M.	Sr.M.	SGVSB-M;	Fabe/ObeMache	8	Η οου	~ E	
131.033.JK.5	3354 350	870 224	Front: lava / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	
131.033.JL.5	3354 351	870 224	Front: sandgrau / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	



Ar. M.	ST.W.	SGVSB-M;	Farbe/Oberfache	₽ €	₩	_ \E		
131.033.SI.5	3354 064	870 224	Front: weiss / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6		
131.033.SJ.6	3354 352	870 224	Front: schwarz / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6		