

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug









EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschliesslich mit der Geberit Home App geändert werden
- · Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- · Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- · Intervallspülung einstellbar
- · Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- · Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- · Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss unten
- · Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- · Ausgleich von Bautoleranzen möglich

- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100-240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0.5 W
max.	
Fliessdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6,31
Grosse Spülmenge	4–61
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	31
Lichtfarbe	2200-4000 K

LIEFERUMFANG

Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"

- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- · Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial f
 ür Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- · Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- · Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

INFO

• Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren



Ar.M.	57.W.	SGVSB-M;	Fathe / Obortions	42 &	4 c _m	, L	Sch	enternasse V	
131.202.00.7	3354 364	870 240	Front: Schieferoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10.6	I	15	
131.202.JV.7	3354 363	870 240	Front: Betonoptik / Steinzeug, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	I	15	