



Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug



Beispielbild



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Für Stand-WCs mit P-Anschlussbogen und Spülwasserzulaufhöhe 32–36 cm ab Boden (EN 33)
- Zum Austauschen tiefhängender Aufputzspülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem Aufputzspülkasten
- Zum Anschliessen von Geberit AquaClean Tuma WC-Kompletanlage Stand-WC
- Zum Anschliessen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschliesslich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabefilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion

- Keramikwabefilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreidadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss unten
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fliessdruck	0.1–10 bar

Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Grosse Spülmenge	4–6 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	3 l
Lichtfarbe	2200–4000 K

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, \varnothing 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC

- Geberit Elektroanschlussdose
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela

INFO

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

<i>Art.-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SGVSB-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>T</i> <i>cm</i>	<i>Schutzklasse</i>	<i>Leistungsaufnahme</i> <i>W</i>
131.202.00.7	3354 364	870 240	Front: Schieferoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10.6	I	15
131.202.JV.7	3354 363	870 240	Front: Betonoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	I	15