





Beispielbild



EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschliesslich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabefilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Keramikwabefilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss unten
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm

- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fliessdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6,3 l
Grosse Spülmenge	4–6 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	3 l
Lichtfarbe	2200–4000 K

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusssset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm

- Manschette aus EPDM, $\varnothing 44 / 55$ mm
- Anschlussstutzen aus PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

ZUBEHÖR

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusssset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W
131.221.JK.7	3354 366	870 238	Front: lava / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10.6	I	15
131.221.JL.7	3354 367	870 238	Front: sandgrau / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	I	15
131.221.SI.7	3354 371	870 238	Front: weiss / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	I	15
131.221.SJ.7	3354 368	870 238	Front: schwarz / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10.6	I	15
131.221.CD.7 Neu			Front: schwarz / Glas satiniert, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	48	101	10.6	I	15
131.221.TD.7 Neu			Front: weiss / Glas satiniert, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	I	15

Neue Artikel verfügbar ab 2026-04-01