

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas









EIGENSCHAFTEN

- · 2-Mengen-Spülung
- · Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschliesslich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- · Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- · Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- · Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- · Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss unten
- · Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- · Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- · Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm

- · Spülkasten kondenswassergedämmt
- · Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

TECHNISCHE DATEN

| Schutzart | IPX4 |
|----------------------------|--------------|
| Nennspannung | 100-240 V AC |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Netzfrequenz | 50–60 Hz |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0.5 W |
| max. | |
| Fliessdruck | 0.1–10 bar |
| Wassertemperatur max. | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6,31 |
| Grosse Spülmenge | 4–61 |
| Einstellbereich | |
| Kleine Spülmenge | 31 |
| Lichtfarbe | 2200–4000 K |
| | |

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm

- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- · Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Schallschutzset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- · Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- · Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

ZUBEHÖR

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert
- · Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AguaClean Mera / Sela
- · Geberit Monolith Distanzrahmen
- · Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI



| A12.NF. | ST.M. | SGVSB.M. | Farbe / Obortieche | 4 5 | 4 | , L | Sch. | eulesunses N |
|--------------|----------|----------|---|------------|----------|------|------|--------------|
| 131.221.JK.7 | 3354 366 | 870 238 | Front: lava / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet | 48 | 101 | 10.6 | I | 15 |
| 131.221.JL.7 | 3354 367 | 870 238 | Front: sandgrau / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet | 48 | 101 | 10.6 | I | 15 |
| 131.221.SI.7 | 3354 371 | 870 238 | Front: weiss / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet | 48 | 101 | 10.6 | ı | 15 |
| 131.221.SJ.7 | 3354 368 | 870 238 | Front: schwarz / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet | 48 | 101 | 10.6 | I | 15 |