

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Wand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug









VERWENDUNGSZWECKE

- · Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit Ablaufhöhe > 23 cm
- Zum Austauschen tiefhängender Aufputzspülkästen
- Zum Austauschen halbhochhängender Aufputzspülkästen
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit aufgesetztem Aufputzspülkasten
- Zum Austauschen von Wand-WCs mit Unterputzspülkasten mit maximaler Serviceöffnungshöhe < 109 cm
- Für Geberit AquaClean WC-Komplettanlagen
- Zum Anschliessen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- · Zur Montage auf Fertigfussböden
- · Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden
- Zum Ausgleichen von Versatz zwischen WC-Anschlüssen und Wandabläufen über etagierten Anschlussstutzen für Wand-WCs

EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschliesslich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar

- · Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- · Intervallspülung einstellbar
- · Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- · Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- · Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- · Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- · Wasseranschluss hinten mittig
- · Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- · Wasseranschluss unten
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- · Höhenverstellbar bis 7 cm
- Befestigungshöhe WC-Keramik 35 ± 1 cm
- · Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IPX4
Nennspannung 100–240 V AC

Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0.5 W
max.	
Fliessdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6/31
Grosse Spülmenge	4–6 I
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	31
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9.6 l/min
Lichtfarbe	2200-4000 K

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- · Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- · Anschlussstutzen aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Sockelblende
- Stützrahmen
- · Befestigungsmaterial für Trockenbauwand



- Befestigungsmaterial
- Befestigungsmaterial für Montage vor Unterputzspülkästen

ZUBEHÖR

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Elektroanschlussdose

- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- · Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

INFO

• Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren

4r. W.	ST.M.	SGVSB.M.	Farbe / Oberfläche	88 CM	4	~ °	Schurz	Schrakasse Leistungsaufiahne	
131.231.00.7	3354 376	870 239	Front: Schieferoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	I	15	
131.231.JV.7	3354 375	870 239	Front: Betonoptik / Steinzeug Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	I	15	