





Beispielbild



EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Soft-Touch-Tasten für Spülauflösung
- Einstellungen können ausschliesslich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Netzanschluss mit dreidräger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6,3 l
Grosse Spülmenge	4–6 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9.6 l/min
Lichtfarbe	2200–4000 K

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W
131.233.JK.7	3354 378	870 243	Front: lava / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	I	15
131.233.JL.7	3354 379	870 243	Front: sandgrau / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	I	15
131.233.SI.7	3354 383	870 243	Front: weiss / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	I	15
131.233.SJ.7	3354 380	870 243	Front: schwarz / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	I	15