

Geberit Monolith Plus Sanitärmodul für Stand-WC, 114 cm, Frontverkleidung aus Glas









EIGENSCHAFTEN

- · 2-Mengen-Spülung
- · Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- Einstellungen können ausschliesslich mit der Geberit Home App geändert werden
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- · Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- · Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Intervallspülung einstellbar
- Mit ComfortLight
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- · Lichtfarbe von warmweiss bis kaltweiss stufenlos einstellbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- · Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung
- · Wasseranschluss hinten mittig
- Wasseranschluss seitlich mit Zubehör möglich
- Wasseranschluss unten

- · Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- · Spülkasten kondenswassergedämmt
- · Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100-240 V AC
Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by	0.5 W
max.	
Fliessdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6,31
Grosse Spülmenge	4–61
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	31
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9.6 l/min
Lichtfarbe	2200-4000 K

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit 2 Eckventilen 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- · Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- · Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- · Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlussset seitlich, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC
- · Geberit Elektroanschlussdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- · Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI



A12.NF.	ST.M.	SGVSB.M.	Farbe/Obortiache	49 °	# °	, Eo	s_{ch}	eulennessunton
131.233.JK.7	3354 378	870 243	Front: lava / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	I	15
131.233.JL.7	3354 379	870 243	Front: sandgrau / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	I	15
131.233.SI.7	3354 383	870 243	Front: weiss / Glas, Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	ı	15
131.233.SJ.7	3354 380	870 243	Front: schwarz / Glas, Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet	50.5	114	10.6	I	15