



EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig

- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss sowie Power & Connect Box

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6, 3 l
Grosse Spülmenge	4, 4.5, 6, 7.5 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2–4 l
Einstellbereich	
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Set Fussbefestigung an Rückwand
- Geberit DuoFresh Modul mit automatischer Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Geberit DuoFresh Modul mit manueller Auslösung und Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm
- Geberit Power & Connect Box
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fussverlängerungen Länge 20 cm
- Brandschutzset EI 30, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Brandschutzset EI 60, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Brandschutzset EI 90, für Geberit Duofix Element für Wand-WC
- Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma Unterputzspülkasten 12 cm

INFO

- ecobau zertifiziert

- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean oder elektronischen Betätigungsplatten, Stromanschluss am Element für WC vorsehen

<i>Art.-Nr.</i>	<i>NPK-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SGSB-Nr.</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
111.309.00.6	221.113	3612 348	102 769	50	112	12