


# Geberit Duofix Element für Wand-WC, 112 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, barrierefrei, WC höhenverstellbar











### **EIGENSCHAFTEN**

- · Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen f
  ür Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Rahmenbreite reduziert für Platzierung von Stütz- und Haltegriffen neben dem Element
- WC-Keramik im fertigen Bad nachträglich höhenverstellbar, 41– 49 cm ab Fertigfussboden
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- · Anschlussbogen ausziehbar
- · Anschlussbogen vertikal und horizontal am Element montierbar
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich

- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs oder für Anschlusskabel
- · Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss

## **TECHNISCHE DATEN**

Fliessdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6,31
Grosse Spülmenge	4, 4.5, 6, 7.5
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2–4 l
Einstellbereich	
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

## LIEFERUMFANG

 Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad

- · Bauschutz für Serviceöffnung
- · Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Bauschutz für Verstellbereich von Spülbogen und Anschlussbogen
- Befestigungs- und Schutzmaterial

# **ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN**

 Abdeckplatte mit Schallschutzset, für Geberit Duofix Element für Wand-WC, WC höhenverstellbar

### ZUBEHÖR

- · Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50– 57.5 cm
- Geberit Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Set Fussbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fussverlängerungen Länge 20 cm



# **INFO**

- Ersatz für Art.-Nr. 111.396.00.5
- Art.-Nr. 111.396.00.5 bleibt bis Ende April im Verkaufssortiment
- Für zukünftige Nachrüstung von Geberit AquaClean oder elektronischen Betätigungsplatten, Stromanschluss am Element für WC vorsehen
- · ecobau zertifiziert

Ar. W.	NOK.Nr.	ST.W.	SGVSB-M.	<b>49</b> &	# <sup>4</sup> 6	~ <sup>#</sup> 5
<b>111.396.00.6</b> Neu	221.114	3612 330	102 773	42.5	112	17

Neuer Artikel verfügbar ab 2025-05-01