



# Geberit Duofix Element für Bambini Kinder- und Kleinkinder-Stand-WC, 97 cm, mit Sigma Unterputzpülkasten 12 cm



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwand
- Für Fussbodenaufbauten 0–25 cm
- Für Kinder- und Kleinkinder-Stand-WCs
- Für Betätigungsplatte für Bambini WC

## EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussset weiss
- Spülbogen gesteckt, ablängbar
- Traverse für Spülbogen höhenverstellbar
- Traverse für Anschlussbogen höhenverstellbar

- Geberit Sigma Unterputzpülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Betätigung von vorne
- Betätigungshöhe 88 cm in Abhängigkeit der Keramik reduzierbar (83/78 cm)
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzpülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben mittig
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

## TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	0.1–10 bar
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Grosse Spülmenge	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	2–4 l
Einstellbereich	
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

## LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2", MasterFix- und MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- Rohrschelle
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 152.408.00.1 - AnSet WWC PP d90/45 L25 Kid WC 211650
- 2 Befestigungswinkel für Ständer
- Befestigungs- und Schutzmaterial

## ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Duofix Set Fussbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fussverlängerungen Länge 20 cm

**INFO**

- ecobau zertifiziert

- Wird die Betätigungshöhe und/oder die Traverse für den Spülbogen verstellt, ist der Spülbogen abzulängen

<i>Art-Nr.</i>	<i>NPK-Nr.</i>	<i>ST-Nr.</i>	<i>SGVSB-Nr.</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm
111.922.00.6	221.116	3612 343	102 787	50	97	12