



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, mit HS30 Hygienespülung



Beispielbild



EIGENSCHAFTEN

- Baureihe 2025
 - Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
 - Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
 - Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
 - Alternative Befestigungsposition für Wandanker
 - Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
 - Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
 - Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
 - Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
 - Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
 - Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
 - Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
 - Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos

- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
 - Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
 - Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
 - Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
 - Mit Geberit Control App kompatibel
 - Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
 - Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
 - Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
 - Nutzungserkennung
 - Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauflösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
 - Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
 - Anschluss an Geberit Bus über Konverter
 - Mit Überlaufschutzsensor
 - Magnetventil stromlos geschlossen
 - Störfestigkeit für Industriebetriebe nach EN 61000-6-2
 - Ein Anschluss für Kaltwasser R 1/2", MF-fähig, mit blauer Schutzkappe, oben
 - Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig
 - Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	1 W
Fliessdruck	0.1–10 bar
Kaltwassertemperatur max.	25 °C
Warmwassertemperatur max.	70 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6, 3 l
für Spülkasten (l)	
Grosse Spülmenge	4, 4.5, 6, 7.5 l
Einstellbereich für Spülkasten	
kleine Spülmenge	2–4 l
Einstellbereich für Spülkasten	
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Spülleistung pro Magnetventil	4 l/min
Intervallspülung	72 h
Werkseinstellung	
Intervallspülmenge	3 l
Werkseinstellung	
Spülvolumen pro Tag und	40 l
Magnetventil max.	
Spülintervall min.	24 h
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

LIEFERUMFANG

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlussset für WC, Ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, Ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Steuereinheit
- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57.5 cm
- Geberit Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Set Fussbefestigung an Rückwand
- Geberit Set Kabel für Schnittstelle Digital I/O

- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauflösung, 12 V
- Geberit Netzteil für Power & Connect Box
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fussverlängerungen Länge 20 cm

INFO

- ecobau zertifiziert

Art.-Nr.	NPK-Nr.	ST-Nr.	SGV/SB-Nr.	B cm	H cm	T cm	Anschluss	Leistungsaufnahme W
111.057.00.2	221.112	3612 304	102 810	50	120	12	1 Wasseranschluss	7.2
111.058.00.2	221.112	3612 305	102 811	50	120	12	2 Wasseranschlüsse	7.2