

# Geberit Duofix Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, mit HS50 Hygienespülung









**EIGENSCHAFTEN** 

Beispielbild

- · Baureihe 2025
- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Rahmen f
   ür Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition f
  ür Wandanker
- Fussplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fussplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fussstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar, Verstellbereich 45 mm
- Geberit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, kondenswassergedämmt
- Für Betätigung von vorne, für 1-Mengen-, 2-Mengen- und Spül-Stopp-Spülung geeignet
- · Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am Unterputzspülkasten werkzeuglos

- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar, schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Mit Leerrohr für Wasserzuleitung für Geberit AquaClean Dusch-WCs und für Anschlusskabel
- · Befestigungsmöglichkeit für Elektroanschluss
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- · Mit Geberit Control App kompatibel
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- · Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Nutzungserkennung
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via Geberit Bus
- · Anschluss an Geberit Bus direkt oder über Konverter
- Mit Geberit Connect kompatibel
- · Externer Temperatursensor anschliessbar
- Interner Volumenstromsensor anschliessbar
- Mit Überlaufschutzsensor
- Magnetventil stromlos geschlossen
- Störfestigkeit für Industriebetriebe nach EN 61000-6-2
- Ein Anschluss für Kaltwasser R 1/2", MF-fähig, mit blauer Schutzkappe, oben
- Aussengewinde MF 1/2" MasterFix- und MeplaFix-fähig

 Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil

#### **TECHNISCHE DATEN**

Schutzart	IP45
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	1 W
Fliessdruck	0.1–10 bar
Kaltwassertemperatur max.	25 °C
Warmwassertemperatur max.	70 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6,31
für Spülkasten (I)	
Grosse Spülmenge	4, 4.5, 6, 7.5
Einstellbereich für Spülkasten	
kleine Spülmenge	2-41
Einstellbereich für Spülkasten	
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Spülleistung pro Magnetventil	4 l/min
Intervallspülung	72 h
Werkseinstellung	
Intervallspülmenge	31
Werkseinstellung	
Spülvolumen pro Tag und	401
Magnetventil max.	
Spülintervall min.	24 h



Werkstoff Höhenverstellbar

### **LIEFERUMFANG**

- · Bauschutz für Serviceöffnung
- · Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- · Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Steuereinheit
- · Befestigungs- und Schutzmaterial

#### Stahl ZUBEHÖR Ja

- · Geberit Schallschutzset für Wand-WC
- · Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50-57.5 cm
- Geberit Set Abstützungen für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- · Geberit Duofix Set Fussbefestigung an Rückwand
- · Geberit Set Kabel für Schnittstelle Digital I/O
- · Geberit Verbindungskabel für externen Sensor, für Hygienespülung im Unterputzspülkasten
- Geberit Rohbauset mit Netzteil, für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 12 V

- Geberit Netzteil für Power & Connect Box
- Set Netzteil 230 V / 12 V / 50 Hz, mit Spannungsversorgungskabel 1.8 m und Kombinationsanschlussdose
- · Geberit Set Kabel für Schnittstelle GEBUS
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Fussverlängerungen Länge 20 cm

## **INFO**

- Ersatz f
  ür Art.-Nr. 111.075.00.1 und 111.076.00.1
- Art.-Nr. 111.075.00.1 und 111.076.00.1 bleiben bis Ende April im Verkaufssortiment
- · ecobau zertifiziert

Ar. Mr.	NDK.N.	ST.W.	SGVSB.M.	<b>89</b> 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	<b>4</b>	~ S	Anschluss	ounterprise of the second of t
<b>111.075.00.2</b> Neu	221.112	3612 306	102 836	50	120	12	1 Wasseranschluss	7.2
<b>111.076.00.2</b> Neu	221.112	3612 307	102 837	50	120	12	2 Wasseranschlüsse	7.2

Neue Artikel verfügbar ab 2025-05-01