



Geberit Typ 383 Füllventil Wasseranschluss seitlich, 3/8", Nippel aus Messing



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Unterputzspülkästen
- Für Aufputzspülkästen
- Für Grau- und Regenwasser mit pH-Wert 5.5–9.5, falls eine Filteranlage eingesetzt wird
- Für Trinkwasser

EIGENSCHAFTEN

- Füllhöhe einstellbar
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

TECHNISCHE DATEN

Fliessdruck 0.1–10 bar
 Armaturengeräuschpegel bei 300 kPa / 3 bar 7 dB(A)

Lagertemperatur $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$
 Wassertemperatur max. $25\text{ }^{\circ}\text{C}$
 Durchfluss bei 50 kPa / 0.5 bar 0.06 l/s
 Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar 0.16 l/s

LIEFERUMFANG

- Filter für Nippel / Panzerschlauch Typen 350 und 380 Füllventile
- Konus-Quetschverschraubung

Art.-Nr.	ST-Nr.	SGVSB-Nr.	B cm	H cm	T cm
240.719.00.5	3951 005	102 954	6	23	10.7