

# Cisterna vista Geberit AP140, doble descarga, con tapa atornillada






## APLICACIONES

- Para montaje semi-alto
- Para ámbito semipúblico y público

## PROPIEDADES

- Silencioso
- Doble descarga
- Totalmente aislado contra la condensación
- Conector del tubo de descarga con tornillo de compresión
- Conexión de suministro lateral o posterior en el centro
- Tapa de cisterna lateralmente roscada
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Presión dinámica | 0.1–10 bar |
| Temperatura del agua máx. | 25 °C |
| Volumen de descarga, ajuste de fábrica | 6 / 3 l |
| Descarga total, rango de ajuste | 6 / 9 l |
| Descarga parcial, rango de ajuste | 3–4 l |
| Caudal a 300 kPa / 3 bar | 11.4 l/min |
| Presión mínima de flujo | 0.5 bar |
| Material | ASA |

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Llave de escuadra 1/2", cromada
- Codo de descarga 90° de ABS, ø 50/44 mm, 23 x 23 cm
- Junta de manguito de EPDM, ø 44/55 mm
- Codo de conexión de cobre, cromado
- Plafón cromado
- Material de fijación

| N.º de art. | Color / superficie | B cm | H cm | T cm | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| **140.314.11.1** | blanco alpino | 41 | 40.5 | 13.8 | Doble descarga |