


Juego de instalación Geberit para canales de ducha CleanLine, para altura de solado en la entrada de 65–90 mm







APLICACIONES

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea CleanLine
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para instalación con espesores de suelo muy reducidos
- Para alturas de solado ≥ 65 mm en la entrada
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe horizontal

PROPIEDADES

- Tela laminada de impermeabilización premontada
- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado
- Elemento base de EPS para acoplamiento con el pavimento y fijación de sifón

INFORMACIÓN TÉCNICA

Altura de sifón (mm)	30 mm

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Sifón antiolores de PE-HD
- Material de fijación

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Canal de ducha de la línea CleanLine

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Canal de ducha Geberit CleanLine20
- Canal de ducha Geberit CleanLine30
- Canal de ducha Geberit CleanLine50
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos
- Canal de ducha Geberit CleanLine80
- Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable

INFO

- Con tamaños de baldosa < 5 cm, tener en cuenta el revestimiento del solado. El material y el grosor del solado debe determinarlo un solador

N.º de art.	DN	d, ø mm	Capacidad de descarga l/s	L cm	L1 cm	B cm	H cm	H1 cm	h cm
154.152.00.1	40	40	0.4	30	35.8	13	6.5	6.5–17.5	3.2