



APLICACIONES

- Para la instalación en el interior de edificios
- Para la evacuación de canales de ducha Geberit de la línea CleanLine
- Para impermeabilizaciones combinadas
- Para alturas de recrecido de 2–25 cm
- Para alturas de solado ≥ 20 mm en la entrada
- Para uso como sumidero para suelo con desagüe vertical

PROPIEDADES

- Tela laminada de impermeabilización premontada

- Tela laminada de impermeabilización con anchura de 10 cm, para conexión de sistemas de sellado

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Tapa de protección con borde de referencia para alisar superficies
- Reborde para capa delgada
- Manguito de descarga de PE-HD, $\varnothing$ 50 mm

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Canal de ducha de la línea CleanLine

- Sifón antiolores

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Canal de ducha Geberit CleanLine20
- Canal de ducha Geberit CleanLine30
- Canal de ducha Geberit CleanLine50
- Canal de ducha Geberit CleanLine60 para revestimientos de suelo finos
- Canal de ducha Geberit CleanLine80
- Canal de ducha Geberit CleanLine embaldosable

N.º de art.	DN	d, $\varnothing$ mm	D cm	B cm	H cm	h cm
154.153.00.1	50	50	7.8	14	34	15.6