

Pulsador Geberit Sigma10, cuadrado, descarga interrumpible, atornillable






Imagen de ejemplo



APLICACIONES

- Para accionamiento de la descarga en cisternas empotradas Sigma

PROPIEDADES

- Accionamiento frontal
- Varillas de accionamiento aisladas acústicamente, ajuste rápido sin herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Fuerza de accionamiento (N) máx.	20 N
Forma del pulsador	rectangular

- Varilla de accionamiento
- Palanca de interrupción
- Juego de tornillo
- 245.929.00.1 - Clip stop+go for flush valve type 212

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Marco de fijación
- 2 patas fijación marco

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Juego de extensiones Geberit para cisternas empotradas Sigma, Omega y Kappa

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm
115.893.14.1	Pulsador, Pulsador: negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: cromado / Brillante	Fundición inyectada de zinc	24.6	16.4	1.2
115.893.45.1	Pulsador, Pulsador, Moldura: Dorado	Fundición inyectada de zinc	24.6	16.4	1.2
115.893.JT.1	Pulsador, Pulsador: blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil Moldura: cromado / Brillante	Fundición inyectada de zinc	24.6	16.4	1.2

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm
115.893.KJ.1	Pulsador, Pulsador: blanco / Brillante Moldura: cromado / Brillante	Fundición inyectada de zinc	24.6	16.4	1.2
115.893.KX.1	Pulsador, Pulsador: cromado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar Moldura: cromado / Brillante	Fundición inyectada de zinc	24.6	16.4	1.2
115.893.KY.1	Pulsador, Pulsador: cromado / Brillante Moldura: cromado / Cepillado	Fundición inyectada de zinc	24.6	16.4	1.2