



Bastidor para urinario Geberit Duofix, 112–130 cm, universal



APLICACIONES

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en paredes divisorias con altura completa
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para la instalación de sistemas de descarga para urinarios Geberit
- Para el montaje de urinarios

PROPIEDADES

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Posición de fijación alternativa para anclajes de pared
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Altura del bastidor ajustable al urinario, 112–130 cm

- Cajetín empotrado para sistemas de descarga de urinarios Geberit
- Terminal para conexión eléctrica en cajetín empotrado
- Conexión de suministro en la parte derecha del cajetín empotrado
- Conexiones de suministro aptas para MasterFix y MeplaFix
- Llave de paso con regulador, premontada
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo
- Cajetín premontaje para registro 10,5 x 10,5 cm que permite acortarlo sin herramientas
- Fijación para alimentación de agua de ø 32 mm con altura ajustable
- Fijación para codo de desagüe con altura ajustable y aislada acústicamente
- Fijaciones de urinario M8, de ancho y altura ajustables
- Travesaños con marcado central, ajustables y sin necesidad de herramientas

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Caudal a 100 kPa / 1 bar sin limitador de caudal	0.3 l/s

Caudal a 100 kPa / 1 bar con limitador de caudal	0.18 l/s
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Codo de suministro R 1/2"
- Cajetín premontaje con tapa
- Tubo de conexión entre alimentación de agua ø 32 mm y urinario, con junta de urinario
- Codo de desagüe de PE-HD, ø 63/50 mm
- Junta ø 57/50 mm
- Sifón para urinario ø 50 mm, con junta sobre el urinario
- Material de fijación y protección

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Juego de anclaje de pared Geberit Duofix para montaje individual
- Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior
- Juego de extensiones de patas Geberit Duofix, longitud 20 cm
- Travesaño de alimentación Geberit para urinario con cabezal pulverizador

INFO

- Para los urinarios con cabezal pulverizador, adicionalmente se requiere el travesaño de alimentación Geberit para urinario (n.º de art. 242.042.00.1)

N.º de art.	B cm	H cm	T cm
111.616.00.2	50	112-130	7.5