

Bastidor Geberit Duofix para inodoro suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada Sigma 12 cm, sin barreras, con barras de apoyo







APLICACIONES

- Para paredes de entramado de metal y de madera
- Para paredes de sistema Geberit Duofix
- Para la instalación en paredes bastidor con altura completa o parcial
- Para la instalación en pared de montantes de metal con altura completa con conexión de nivel de pared delantera y trasera
- Apto para construcción sin barreras
- Para alturas de recrecido de 0–25 cm
- Para la fijación de barras de apoyo
- Para inodoros suspendidos
- Para la conexión oculta en el inodoro cerámico
- No adecuado para juego de protección contra incendios para bastidor para inodoro suspendido Geberit Duofix o cierres antiincendios para codos de descarga y codos de desagüe

PROPIEDADES

- Serie de fabricación 2025
- Bastidor estático autoportante, protegido contra la corrosión con pintura polvo al horno
- Bastidor para inodoros suspendidos con dimensiones de conexión según EN 33 y longitud de hasta 70 cm
- Altura ajustable de instalación de inodoro en fase de instalación de tuberías, 41–46 cm
- Con placa extraíble para fijación lateral sobre el bastidor de montaje en perfiles metálicos o de madera o en montantes de altura completa Geberit Duofix
- Pletinas de apoyo orientables, adecuadas para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
- Las pletinas de apoyo se pueden montar en el carril raíl Geberit Duofix sin herramientas, sin componentes adicionales
- Patas de apoyo galvanizadas, protegidas contra la corrosión, con propiedades antideslizantes
- Codo de desagüe montable sin herramientas en diferentes posiciones de profundidad, área de ajuste de 45 mm
- Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm, totalmente aislada contra la condensación
- Para accionamiento frontal, adecuado para descarga simple, doble descarga y descarga interrumpible
- Con los ajustes de fábrica es posible un aclarado inmediato
- Montaje y mantenimiento en la cisterna empotrada sin herramientas
- Conexión de suministro posterior o superior en el centro
- Componentes en contacto con agua potable sin plomo
- Caja de protección que puede ser recortada, protege de la humedad y suciedad
- Montageplatte aus Furnierholz, wasserfest verleimt, Stärke 3 cm
- Clase de material de construcción B2 según DIN 4102-1, o clase D-s2, d0 según EN 13501-3
- Emisión de formaldehído clase A según EN 1084 o clase E 1 según EN 13936
- Con tubo guía para tubo de alimentación para inodoros bidé Geberit AquaClean o para cable de conexión
- Preparado para la instalación de una fuente de alimentación de 12 V detrás del inodoro cerámico

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presión dinámica	0.1–10 bar
Temperatura del agua máx.	25 °C
Volumen de descarga, ajuste de fábrica	6 / 3 l
Descarga total, rango de ajuste	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Descarga parcial, rango de ajuste	2–4 l
Caudal a 300 kPa / 3 bar	0.16 l/s
Presión mínima de flujo	0.1 bar
Material	Acero
Altura ajustable	Sí

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Conexión de suministro Rp 1/2", compatible con MasterFix y MeplaFix, con llave de escuadra integrada y rosca
- Cajetín premontaje para registro

- 4 anclajes de pared
- Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
- Codo de desagüe 90° de PE-HD, ø 90 mm
- Manguito adaptador de PE-HD, ø 90/110 mm
- Caja de alimentación y conexión, con balda intermedia con terminal
- Tubo guía de 0,32 m de longitud, para conexión Geberit AquaClean
- Caja de protección para caja de alimentación y conexión
- Material de fijación y protección

PEDIR DE MANERA ADICIONAL

- Fuente de alimentación Geberit para caja de alimentación y conexión

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Caja de alimentación y conexión Geberit
- Juego de caja de alimentación y conexión Geberit y fuente de alimentación para bastidor para inodoro suspendido
- Juego instalación pata Geberit Duofix en pared posterior
- Juego de soportes Geberit para inodoros cerámicos con superficie de apoyo reducida
- Juego de aislamiento acústico Geberit para inodoro suspendido
- Cajón para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma de 12 cm
- Módulo Geberit DuoFresh con accionamiento automático y alojamiento para Geberit DuoFresh stick, para cisterna empotrada Sigma 12 cm

INFO

- Si se utiliza la caja de alimentación y conexión, no es posible combinar un sistema electrónico de descarga para inodoros con Geberit AquaClean
- Power & Connect Box disponible en el volumen de suministro a partir de abril de 2026 (6073973)

N.º de art.	B cm	H cm	T cm
111.375.00.6	88	112	17