

Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido




Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para un uso confortable del inodoro
- Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal

PROPIEDADES

- Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
- Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
- Cabezal femenino separado en posición de reposo protegida
- Temperatura del agua de la ducha ajustable
- Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
- Brazo-ducha con cinco posiciones diferentes
- Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del brazo-ducha) ajustable
- Prelavado y posaclorado automáticos del cabezal con agua
- Programa de descalcificación
- Suspendido
- Inodoro cerámico sin borde de descarga con sistema de descarga TurboFlush
- Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
- Detector de usuario
- Asiento y tapa del inodoro con mecanismo SoftClosing
- Tapa del inodoro con SoftOpening
- Asiento del inodoro y tapa del inodoro con función QuickRelease

- Activación de la luz de orientación mediante el sensor de luminosidad
- Luz de orientación ajustable en siete colores
- Funciones y ajustes a través del mando a distancia
- Tres perfiles de usuario programables
- Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro cerámico
- Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas, oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
- Posibilidad de conexión de suministro lateral externa, a la izquierda con accesorios complementarios
- Posibilidad de conexión a red externa, con base derecha
- Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
- Compatible con la aplicación Geberit Home

INFORMACIÓN TÉCNICA

Grado de protección	IPX4
Tensión nominal	230 V CA
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia en espera máx.	0.5 W
Presión dinámica	0.5–10 bar
Temperatura de servicio	5–40 °C
Temperatura del agua, rango de ajuste	34–40 °C
Presión mínima de flujo	0.5 bar

Duración de la ducha	50 s
Carga de asiento y tapa del inodoro máx.	150 kg
Unidad de extracción de olores	No
SoftOpening	Sí
Con calefacción de asiento	No
Con tapa del inodoro automática	No
Con luz de orientación	Sí
Con funcionalidad del secador	No

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Juego de conexión de suministro de agua para cisternas empotradas Sigma y Omega 12 cm, altura de instalación 112 cm
- Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
- Juego de aislamiento acústico
- Líquido descalcificador 125 ml
- Juego de limpieza
- Mando a distancia con soporte mural y pila CR2032
- Material de fijación

ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Panel de control de pared para Geberit AquaClean Sela

- Panel de control de pared libre de contacto, para Geberit AquaClean
- Módulo de interfaces 12 V, para Geberit AquaClean Mera (hasta el año de fabricación 2026)/Sela
- Soporte mural grande, antirrobo, para mandos a distancia Geberit AquaClean (a partir del año de fabricación 2024)

INFO

- Con este producto se incluye el líquido descalcificador Geberit AquaClean. Este consumible contiene sustancias peligrosas clasificadas. En www.geberit.com se encuentran instrucciones y medidas para el manejo seguro de sustancias peligrosas.
- Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm serie de fabricación 2016, pedir adicionalmente el n.º de art

243.173.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/ cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1. Para la instalación en la cisterna empotrada Sigma 8 cm (UP720) hasta marzo 2016, pedir adicionalmente el n.º de art 242.413.00.1. IMPORTANTE: En combinación con el módulo/ cajón Geberit DuoFresh, solicite solo el n.º de art 242.823.00.1.

Nº de art.	Color / superficie	B cm	H cm	T cm	Clase de protección	Consumo de potencia W	Función QuickRelease
146.220.11.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: blanco / Brillante	37.5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro
146.220.21.1	Inodoro cerámico: blanco / KeraTect Cubierta de diseño: cromado / Brillante	37.5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro
146.220.JT.1	Inodoro cerámico, Cubierta de diseño: blanco / Mate	37.5	40	57	I	1850	Sí, asiento del inodoro y tapa del inodoro