



UTILISATION

- Pour une utilisation confortable du WC
- Pour une hygiène intime soignée
- Pour un montage ultérieur sur cuvettes de WC (en remplacement de l'abattant WC)

CARACTÉRISTIQUES

- Chauffe-eau intégré
- Bras de douchette mobile avec buse pour les parties anales
- Intensité du jet de la douchette réglable sur cinq positions
- Nettoyage automatique avant et après utilisation de la buse de la douchette à l'eau claire
- Jet de la douchette refroidit lentement et progressivement pendant son fonctionnement
- Fonctionnement du chauffe-eau réglable (MARCHE / ARRÊT / mode économie d'énergie)
- Reconnaissance d'utilisateur pour la préparation de l'eau chaude
- Lunette et couvercle d'abattant avec fermeture ralentie
- Couvercle d'abattant avec fonction QuickRelease
- Les réglages utilisés en dernier sont automatiquement mémorisés
- Alimentation latérale gauche
- Alimentation sur secteur à l'arrière pouvant être posée et dissimulée à gauche ou à droite

- Câble d'alimentation secteur pouvant être sectionné
- Qualité contrôlée selon (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|--------------|
| Degré de protection | IPX4 |
| Tension nominale | 230 V c.a. |
| Fréquence du réseau | 50–60 Hz |
| Puissance absorbée, mode économie d'énergie / avec chauffage allumé | 0.45 / 5.8 W |
| Longueur du câble | 2 m |
| Pression dynamique | 0.5–10 bar |
| Température de service | 10–40 °C |
| Température de l'eau, réglage d'usine | 37 °C |
| Pression dynamique minimale | 0.5 bar |
| Débit calculé | 0.04 l/s |
| Durée d'activation de la douchette | 20 s |
| Charge max. de l'abattant WC | 150 kg |
| Aspiration des odeurs | Non |
| SoftOpening | Oui |
| Avec chauffage de lunette d'abattant | Non |
| Avec fonctionnement de séchoir | Non |

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Kit de raccordement d'eau sur le côté à gauche, pour réservoir apparent
- Cache de protection anti-éclaboussures
- Patins supplémentaires pour abattant WC / cuvette de WC
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation d'eau à l'arrière au centre
- Kit de raccordement d'eau Geberit pour réservoirs apparents avec alimentation d'eau droite
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean

INFOS

- L'association de cet abattant dans un contexte PMR (transfert latéral de l'utilisateur d'un fauteuil roulant à l'assise de l'abattant) est proscrit. Geberit préconise pour ce type de situation le WC lavant Geberit AquaClean Maïra Classic suspendu ou au sol avec lunette d'abattant renforcée
- En association avec le module Geberit DuoFresh, permet de disposer de la fonction aspiration des odeurs, avec filtre alvéolé céramique.

| <i>N° de réf.</i> | <i>Couleur / surface</i> | <i>B</i> <i>cm</i> | <i>H</i> <i>cm</i> | <i>T</i> <i>cm</i> | <i>Classe de protection</i> | <i>Puissance absorbée</i> <i>W</i> | <i>Fonction déclinable</i> |
|-------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| 146.130.11.1 | Abattant : blanc | 40 | 15.5 | 50.5 | I | 800 | Oui, lunette d'abattant et couvercle d'abattant |