



# Réservoir apparent Geberit AP140 rinçage interrompable, alimentation latérale ou à l'arrière au centre, avec couvercle de chasse d'eau vissé



## UTILISATION

- Pour un montage basse position

## CARACTÉRISTIQUES

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation
- Raccordement au tube de chasse avec raccord à joint américain
- Alimentation latérale gauche ou à l'arrière au centre

- Couvercle de chasse vissé sur le côté

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression dynamique	0.1–10 bar
Température max. de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Débit à 300 kPa / 3 bar	11.4 l/min

Pression dynamique minimale	0.5 bar
Débit calculé	0.11 l/s
Matériau	ASA

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Robinet équerre 1/2", chromé
- Coude de raccordement en cuivre, chromé
- Coude de chasse 90° en ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	B cm	H cm	T cm	Modèle
140.014.11.1	blanc alpin	41	40.5	13.8	Rinçage interrompable