




Exemple d'image



UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »

CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de température par le mitigeur (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation
- Peut être transformé pour fonctionnement par pile
- Mode économie d'énergie réglable

- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Degré de protection	IP44
Tension nominale	230 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de fonctionnement	12 V c.a.
Longueur du câble	1.9 m
Pression de service	0.5-8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar

Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1-40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression dynamique minimale	0.5 bar
Débit calculé	0.07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5-33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16-18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Filtre panier
- Bloc d'alimentation secteur

- Clé de verrouillage du mousseur
- Matériel de fixation

ACCESSOIRES

- Geberit Clean Handy

- Geberit Service Handy

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Mitigeur</i>	<i>H cm</i>	<i>Puissance absorbée W</i>
116.136.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	12	0.1
116.146.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur	12	0.1
116.156.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur et poignée	12	0.1