





Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour le prélèvement d'eau du robinet
- Pour installation sur gorge ou sur plan
- Pour le raccordement de l'eau froide et de l'eau chaude (uniquement pour modèle avec mitigeur)
- Pour le raccordement de l'eau froide ou de l'eau mitigée (uniquement pour modèle sans mitigeur)
- Pour un débit > 3 l/min
- Modèle sans mitigeur adapté à une combinaison avec un chauffe-eau instantané, voir la fiche technique « Robinetteries de lavabo avec chauffe-eaux instantanés »

## CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement automatique du rinçage
- Reconnaissance d'utilisateur infrarouge
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Antivandalisme
- Limiteur de débit par mousseur
- Réglage de la température par le mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Eau non réglable sur entièrement chaude ou entièrement froide (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Alimentation électrique par générateur et accumulateur
- Alimentation électrique autonome
- Avertissement en cas de batterie faible

- Economie d'eau grâce à la technique de détection à double faisceau réactive
- Fonctions réglables et consultables avec le Geberit Service Handy
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Programme économie d'eau réglable
- Programme rinçage intermittent réglable
- Rinçage continu réglable individuellement
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Avec clapet anti-retour intégré
- La robinetterie de lavabo fonctionne de manière autonome à partir d'une moyenne de 50 utilisations par jour d'une durée de 4 s chacune

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de pile	Li-ion (6,6 V)
Degré de protection	IP44
Tension de fonctionnement	6.6 V c.c.
Pression de service	2-8 bar
Différence de pression EC / EF max.	1.5 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar

Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température ambiante	1-40 °C
Température max. de l'eau	60 °C
Température de l'eau momentanée max.	90 °C
Débit à 300 kPa / 3 bar	6 l/min
Pression dynamique minimale	2 bar
Débit calculé	0.07 l/s
Distance d'activation, plage de réglage	5-33 cm
Distance d'activation, réglage d'usine	16-18 cm
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	168 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	3-180 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	3 s
Matériau	Laiton chromé

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bloc générateur
- Flexible à tresse métallique 3/8"

- Filtre panier
- Raccord sur robinet équerre G 3/8"
- Mitigeur dissimulé (uniquement pour le modèle avec mitigeur)
- Clé de verrouillage du mousseur

- Matériel de fixation

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy

#### ACCESSOIRES

- Chargeur Geberit

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>Mitigeur</i>	<i>H cm</i>
116.336.21.1	chrome / brillant	sans mitigeur	12
116.366.21.1	chrome / brillant	avec mitigeur dissimulé	12