


Pièce de nettoyage 90° Geberit Silent-db20 avec trappe de visite ronde



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique

CARACTÉRISTIQUES

- Avec joint en EPDM

- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de stockage	≤ 40 °C
Matériau	PE-S2

Dilatation thermique	0.17 mm/(m·K)
Conductivité thermique du tube	0.43 W/(m·K)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Couvercle d'obturation en PP

N° de réf.	DN	d, ø mm	arc °	D cm	L cm	H cm	X1 cm	X3 cm	K1 max. cm
307.333.14.1	70	75	90	11.5	10	17.5	10.5	7	3.5
308.333.14.1	90	90	90	12.9	11.5	20.3	12	8.3	1.5
310.334.14.1	100	110	90	14.5	9	24	13.5	10.5	2.5
312.333.14.1	125	135	90	14.5	13	28.8	17.3	11.5	8.5

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d. ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>X1</i> <i>cm</i>	<i>X3</i> <i>cm</i>	<i>K1 max.</i> <i>cm</i>
315.333.14.1	150	160	90	14.4	13.9	33.5	18.5	15	7