


Manchon long Geberit Silent-db20 avec collerette double



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des raccords de tuyaux résistants à la traction
- Pour compenser la dilatation des matériaux de tubes et de raccords d'une longueur de 6 m maximum
- Pour une utilisation en cas de différences de température entre -10 et +60 °C

- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Avec compensation de dilatation
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV
- Avec joint à lèvres en EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température de stockage ≤ 40 °C

Matériau	PE-S2
Dilatation thermique	0.17 mm/(m·K)
Conductibilité thermique du tube	0.43 W/(m·K)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Coiffe de protection

INFOS

- La dimension de la profondeur d'emboîtement (E) se réfère à une température de montage de 20 °C

N° de réf.	DN	d, ø mm	D cm	D1 cm	E cm	H cm	h cm	X cm
307.012.14.1	70	75	9.8	9	8.8	20	3.7	6.2
308.012.14.1	90	90	11.4	11	8.8	20	3.4	6.2
310.012.14.1	100	110	13.5	12.5	9	20	3.3	6.2

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>D1</i> <i>cm</i>	<i>E</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>h</i> <i>cm</i>	<i>X</i> <i>cm</i>
312.012.14.1	125	135	16.8	16	9.5	20.8	3.3	6.2
315.012.14.1	150	160	19.5	17.8	9.8	21.5	3.5	7.1