


Manchon de dilatation Geberit Silent-db20



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour bâtiments à exigences élevés en termes d'isolation phonique
- Pour montage horizontal et vertical
- Pour combiner avec des manchons à souder électrique Geberit et des brides de serrage Geberit
- Pour raccorder des tubes et raccords

- Pour compenser la dilatation des matériaux de tubes et de raccords d'une longueur de 4 m maximum
- Pour une utilisation avec collier Geberit d'un DN supérieur

CARACTÉRISTIQUES

- Avec compensation de la dilatation et protection contre l'extraction
- Bague à griffes en acier au nickel-chrome

- Avec joint à lèvres en EPDM
- Résistant à l'abrasion
- Isolation phonique élevée
- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

PP

N° de réf.	DN	d, ø mm	D cm	D1 cm	E cm	E1 cm	H cm	X cm
305.002.14.1	56	56	8	6.3	6	3.5	10.8	1.3
306.002.14.1	60	63	8.7	7.5	6	3.5	10.8	1.3
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3.5	10.8	1.3
308.002.14.1	90	90	11.4	11	6.3	3.5	11.1	1.3

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>D1</i> <i>cm</i>	<i>E</i> <i>cm</i>	<i>E1</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>X</i> <i>cm</i>
310.002.14.1	100	110	13.4	12.5	6.3	3.5	11.1	1.3
312.002.14.1	125	135	17	16	6.6	4.3	12.2	1.3
315.002.14.1	150	160	19.2	17.8	7	5.2	13.5	1.3