


Pièce de nettoyage 90° Geberit Silent-PP avec trappe de visite ronde



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour montage horizontal
- Pour montage vertical

CARACTÉRISTIQUES

- Optimisé contre le bruit

- Trappe de visite avec guide d'obturation simplifié
- Pièce de fermeture à écoulement optimisé
- Pièce de fermeture fermant à fleur du tube
- Joint en EPDM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'installation -10 – +40 °C

Matériau

PP-MD

Dilatation thermique

0.08 mm/(m·K)

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Couvercle d'obturation en PP

N° de réf.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm
390.227.14.1	50	50	90	4.7	12.3
390.327.14.1	70	75	90	6.1	15.4
390.427.14.1	90	90	90	7.4	17.7
390.527.14.1	100	110	90	9	21

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d. ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
390.627.14.1	125	125	90	9.8	21.5
390.727.14.1	150	160	90	11.6	22.2