


# Pièce de nettoyage 90° Geberit PE avec trappe de visite ovale



Exemple d'image



## UTILISATION

- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments

## CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux UV

## CONTENU DE LA LIVRAISON

- Couverture d'obturation en fonte grise, laqué noir par immersion
- Joint en EPDM

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø mm	arc °	A cm	H cm	h cm	X cm	K cm
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3
368.454.16.1	125	125	90	12.5	41	28	20.5	4
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21.5	4
370.454.16.1	200	200	90	17.5	65	38	32.5	5.5
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d. ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>A</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>h</i> <i>cm</i>	<i>X</i> <i>cm</i>	<i>K</i> <i>cm</i>
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8