



Kit de bride Geberit PE



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour combiner avec des collets à souder Geberit PE

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement en matière synthétique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Acier

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Bride
- Joint en EPDM
- Jeu de vis galvanisées

N° de réf.	DN	d, ø mm	M mm	di, ø mm	D cm	D1 cm	k mm	c mm	m mm	L cm	H cm	H1 cm	n pc.	PN bar
361.746.00.1	50	50	16	45	15	9.2	110	54	18	7	1.2	0.3	4	10
363.746.00.1	56 / 60	56 / 63	16	59	16.5	10.7	125	68	18	7	1.2	0.3	4	10
365.746.00.1	70	75	16	69	18.5	12.7	145	78	18	7	1.2	0.3	4	10
366.746.00.1	90	90	16	83	20	14.2	160	96	18	8	1.4	0.3	8	10
367.746.00.1	100	110	16	102	22	16.2	180	116	18	8	1.4	0.3	8	10

<i>N° de réf.</i>	<i>DN</i>	<i>d_f ø</i> <i>mm</i>	<i>M</i> <i>mm</i>	<i>d_f ø</i> <i>mm</i>	<i>D</i> <i>cm</i>	<i>D1</i> <i>cm</i>	<i>k</i> <i>mm</i>	<i>c</i> <i>mm</i>	<i>m</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>H1</i> <i>cm</i>	<i>n</i> <i>pc.</i>	<i>PN</i> <i>bar</i>
368.746.00.1	125	125	16	116	25	19.2	210	131	18	8	1.4	0.3	8	10
369.746.00.1	150	160	20	149	28.5	21.7	240	165	23	9	1.4	0.3	8	10
370.746.00.1	200	200	20	191	34	27.2	295	206	23	9	1.4	0.3	8	3.2
371.746.00.1	250	250	20	238	39.5	32.7	350	256	23	10	1.6	0.4	12	3.2
372.746.00.1	300	315	20	298	44.5	37.7	400	315	23	11	2	0.4	12	3.2