


Manchon à souder électrique Geberit



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des eaux de ruissellement
- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour le raccordement résistant à la traction et indémontable de tubes et raccords

CARACTÉRISTIQUES

- Soudable avec des appareils à souder électriques Geberit
- Résistant aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'installation -10 – +40 °C
Matériau PE-HD

N° de réf.	DN	d, ø mm	D cm	E cm	H cm	X cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit PE						
360.771.16.1	40	40	5.2	2.8	6	0.3
361.771.16.1	50	50	6.2	2.8	6	0.3
363.771.16.1	56	56	6.8	2.8	6	0.3
364.771.16.1	60	63	7.6	2.8	6	0.3

N° de réf.	DN	d. ø mm	D cm	E cm	H cm	X cm
365.771.16.1	70	75	8.9	2.8	6	0.3
366.771.16.1	90	90	10.4	2.8	6	0.3
367.771.16.1	100	110	12.5	2.8	6	0.3
368.771.16.1	125	125	14.2	2.8	6	0.3
369.771.16.1	150	160	17.8	2.8	6	0.3
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Silent-db20						
363.771.16.1	56	56	6.8	2.8	6	0.3
364.771.16.1	60	63	7.6	2.8	6	0.3
365.771.16.1	70	75	8.9	2.8	6	0.3
366.771.16.1	90	90	10.4	2.8	6	0.3
367.771.16.1	100	110	12.5	2.8	6	0.3
312.771.16.1	125	135	15	2.8	6	0.3
369.771.16.1	150	160	17.8	2.8	6	0.3